4 マウス

高い読取り性能を実現したブルーLED搭載の巻取りマウス。

MA-BLMA7シリーズ 各¥1,974(税抜き ¥1,880)

ケーブル巻取りブルーLEDマウス

簡単接続 / ブルーLED / 小型 / 4ボタン / 2000~800カウント

USB / Windows 7 / Vista / XP / 2000 / Mac OS X

赤色の光学式より感度の高い青色LEDセンサーを搭載、しかも光拡散を抑えて集光率を高めるデュアルレンズ構造で、高い読み取り性能を実現

欲しい長さにケーブルを出して使用可能

特長・仕様 3月下旬発売予定

- ケーブルを巻取ることができ、小型サイズで携帯に最適です。
- ケーブルの長さを調節可能で、机の上で余ったケーブルが邪魔になることがありません。
- 用途に合わせてカーソルスピードを2000・1200・800カウントに切替えることができ、切替えは、カウント切替えボタンを押すだけの簡単切替えです。
- Windows標準ドライバでそのまま使える簡単接続タイプです。

インターフェース(コネクタ)	USB HID Ver.1.1準拠 (Aタイプコネクタ)※USB2.0にも対応
分解能	2000・1200・800count/inch
読取り方式	ブルーLED光学センサー方式
ボタン	2ボタン、ホイール(スクロール)ボタン、カウント切替えボタン
サイズ・重量	W57×D95×H39mm・66g
ケーブル長	0~80cm(巻取り耐久性2000回 ※使い方によって少なくなる場合があります。)
付属品	取扱説明書
対応機種・OS	Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ※標準でUSBポートを持つ機種。Windows 7・Vista・XP・2000、Mac OS X(10.2以降)
パッケージサイズ	W105×D40×H215mm

省電力IRセンサー搭載で、15ヶ月間電池交換不要のエコ設計ワイヤレスマウス。

MA-NANOIR13シリーズ 各¥3,675(税抜き ¥3,500)

ワイヤレスIRセンサーマウス

RoHS指令 ECO / 2.4GHz ワイヤレス 電池式

USB / Windows 7 / Vista / XP / 2000 / Mac OS X

IRセンサー / 中型 / 4ボタン / 3000~1000カウント

3000・1500・1000カウントをスライドスティックを押すだけのスピード・簡単切替え

IRセンサーマウスは、波長の長い赤外線LEDを使用することで、駆動電圧を低くし、低消費エネルギーで使用できる省電力マウスです。
※弊社テスト結果によるものです。

パソコンに接続しても邪魔にならない超小型レシーバーで、使用しない時はマウス本体に収納可能

特長・仕様 3月中旬発売予定

- 省電力のIRセンサーマウスは、約15ヶ月間電池交換不要※で、使用済み電池を減らせ、電池代がかさむ心配がないエコ設計です。※弊社テスト結果によるものです。
- 電波障害に強い2.4GHzデジタル帯で、通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。※電波干渉がない場合。
- Webブラウザで「戻る・進む」の操作がスピーディに行えるスライドスティックを搭載しています。 ※Apple Macシリーズではスティックがご使用になれません。

インターフェース(コネクタ)	USB HID Ver.1.1準拠 (Aタイプコネクタ) ※USB2.0にも対応
ワイヤレス方式	2.4GHz RF電波方式、AUTO LINK(16チャンネル×65536ID)※マウスとレシーバー間のIDは固定です。
分解能	3000・1500・1000count/inch
読取り方式	IR赤外線センサー方式
ボタン	2ボタン、スライドスティック(戻る・進む・カウント切替えボタン)、ホイール(スクロール)ボタン
通信範囲	木製机(非磁性体)/半径約10m、スチール机(磁性体)/半径約2m
電池性能	連続作動時間/約1060時間、連続待機日数/約1900日間、使用可能日数/最大約15ヶ月間※一日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を2時間程度行う場合。※弊社社内テスト値であり、保証値ではありません。
サイズ・重量	マウス/W55×D107×H36mm・70g(電池含まず)、超小型レシーバー/W14.8×D19×H6.5mm・2g
付属品	超小型レシーバー、単三乾電池×2本(テスト用)、取扱説明書
対応機種・OS	Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ※標準でUSBポートを持つ機種。※Macシリーズでは、スライドスティックは使用できません。Windows 7・Vista・XP・2000、Mac OS X(10.2以降)
パッケージサイズ	W138×D58×H235mm

「使い心地・快適性・造形美」"ワイヤレスプレミアムscene fit"

MA-LSWSFシリーズ 各¥4,200(税抜き ¥4,000)

ワイヤレスレーザーマウスプレミアムscene fit

RoHS指令 ECO / レーザー式 / 小型 / 3ボタン / 1200カウント

USB / Windows 7 / Vista / XP / 2000 / Mac OS X



レーザーセンサーエンジン搭載で従来の光学センサーでは識別しにくかった光沢感のある素材の表面を読取ることができ、滑らかな白色のデスクの上でもマウスパッドを使わずにストレスなしに使えます。
※イラストはイメージです。実際にレーザー光は見えません。

※写真は製品のイメージです。

特長・仕様

- 疲れにくく、持ちやすさを追求したエルゴノミクス形状です。
- 電波障害に強い2.4GHzデジタル帯で、通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。※電波干渉がない場合。
- 横スクロールが可能なチルトホイールを採用しています。
- 超小型レシーバーでパソコンに装着したままでも邪魔になりません。

インターフェース(コネクタ)	USB HID Ver.1.1準拠 (Aタイプコネクタ) ※USB2.0にも対応
ワイヤレス方式	2.4GHz RF電波方式、AUTO LINK(16チャンネル 65536ID)※マウスとレシーバー間のIDは固定です。
分解能	1200count/inch
読取り方式	レーザーセンサー方式
ボタン	2ボタン、ホイール(縦横スクロール)ボタン
通信範囲	木製机(非磁性体)/半径約10m、スチール机(磁性体)/半径約2m
電池性能	連続作動時間/約200時間、連続待機時間/約3300時間、使用可能日数/最大約4ヶ月間※一日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を2時間程度行う場合。※弊社社内テスト値であり、保証値ではありません。
サイズ・重量	マウス/W53×D93×H34mm・50g(電池含まず)、超小型レシーバー/W14×D19×H5mm・2g
付属品	超小型レシーバー、単三乾電池×1本(テスト用)、ドライバソフト(Windows用CD)、取扱説明書
対応機種・OS	Windows搭載(DOS/V)パソコン、NEC PC98-NXシリーズ、Apple Macシリーズ※USBポート(Aタイプコネクタ)を持つ機種。Windows 7・Vista・XP・2000、Mac OS X(10.2以降)
パッケージサイズ	W105×D60×H205mm